

Från/From Kundsupport LDAB/ 0141-160 80	Datum/Date 85 05 14	Beteckning/Reference
Rubrik, ärende/Subject Extern 5.25" Floppy via DataBoard-racken	Ert datum/Your date	Er beteckning/Your reference
	Gäller fr o m/Effective date	Ersätter/Replaces

Distribution

Ett styrkort, 55 21046-41 monteras i den interna DataBoard-racken i ABC 9000.

Det skall vara byglat för kortadress 55 oktalt.

Kortet skall kompletteras med:

- a) En PAL (art. nr. 64 90394-01, beteckn. 8010) i pos. 2A
- b) En 74 LS 125 i pos. 1A (art nr 64 40083-01)
- c) Ett PROM med beteckn. CNTR 1.07 (art nr 64 90318-07)

Byglingarna S1, S3 och S5 skall vara i läge a.

Beroende på drivetyp kan andra byglingar behöva ändras. Se bruksanvisning för kortet (art nr 66 71046-10).

En ABC 832 eller 834 kopplas till kortet.

I root-biblioteket skapar man två tomma underbibliotek, mf0 och mf1 (logiska enheter).

```
mkdir /mf0 /mf1
```

I dev-biblioteket skapar man två devicenamn (fysiska enheter).

```
/etc/mknod /dev/mf0 c 9 232  
/etc/mknod /dev/mf1 c 9 233
```

Disketten kan vara formaterad i en ABC 1600.

```
/dev/st0 c 9 128  
/dev/st1 c 9 129
```