

Jan 14 12:33 1986 q1 Page 1

MIMER QL

VERSION 3.3.1

OKTOBER 1985

INSTALLATIONSANVISNING

Innehåll:

1. Allmänt
2. Hård och mjukvarukrav
3. Förbättringar och tillägg
4. Kända problem
5. Rättningar
6. Mjukvaruformat
7. Ändringar i dokumentationen

Jan 14 12:33 1986 q1 Page 2

1 ALLMÄNT.

1. Den här installationsanvisningen gäller MIMER QL version 3.3.1

2 HARD OCH MJUKVARU-KRAV.

Härdvara: ABC1600

Mjukvara: ABCenix grundsystem (standard) 288+98 Kbytes internminne

3 FÖRBÄTTRINGAR OCH TILLÄGG.

3.1 Den interna dataarean är fördubblad.

3.2 Den här version av q1 kan köras på SVENSKA eller engelska

4 KÄNDA PROBLEM.

4.1 Felaktiga INCLUDE kommandon triggas ej av *ERROR
Kommer att rättas till version 4.1

4.2 Fel uppstår om arbetstabellen har samma namn som de tre första
tecken i någon inkluderad tabell

4.3 GET W1 (tab1.col1,tab2.col1) (samma kolumnnamn)
ger felet -4113 (DEF002)

5 RÄTTNINGAR.

Jan 14 12:33 1986 ql Page 3

5.1 PIPES i QL-procedurer fungerar nu

6 MJUKVARUFORMAT.

Den här utgåvan inkluderar:

Två disketter med MIMER QL i tarformat med följande filer:

```
453940 Jun 05 10:23 1985 ./usr/bin/ql
544768 Oct 21 13:25 1985 ./usr/mimer/ql/mysql
    2284 Oct 21 13:29 1985 ./usr/mimer/ql/ql.info
```

Gör följande för att installera MIMER QL på ABC1600:

1) Logga in som root.

2) Läs in diskettarna med följande kommando:

```
tar xvf /dev/mf2
```

3) För att QL skall få tillgång till MYSQL
skall du göra något av följande:

a) Inga användardatabaser i maskinen

Kör sdbgen enligt de anvisningar du fick med maskinen.
Svara Y på frågan MYSQL databank wanted och
svara /usr/mimer/ql/mysql på frågan filename for MYSQL

b) Användardatabaser i maskinen

Kör dbadm. Gör Show databases (E) för att kontrollera

Jan 14 12:33 1986 q1 Page 4

om SYSQL redan är definierad. Om inte gör Define databank (2) för att definiera SYSQL enl följande:

```
Databank (max. 8 chars) :SYSQL
Filename                  :/usr/mimer/q1/sysql
Size (0 = existing file) :0
General access (X/S/R/P/B):R
```

- 4) Om du vill veta vad disketten innehåller utan att läsa in den använd följande kommando:

```
tar tvf /dev/mf2
```

7 ANDRINGAR I DOKUMENTATIONEN.

Grunddokumentation till MIMER QL består av 1 manual:

Handbok i fråge och kommandospråket MIMER/QL

Följande uppgifter i handboken gäller ej på ABC1600/ABC9000

- 1) QL startas med kommandot ql ej (SQLS) (sida f:2)
- 2) INITFIL=qlinit , SKRIVFIL=qlprint (sida 4:2)
- 3) Programmet SYSDBGEN heter sdbgen (sida 12:0)

MIMER SH

VERSION 3.3.4

JUNI 1985

INSTALLATIONSANVISNING

Innehåll:

1. Allmänt
2. Hård och mjukvarukrav
3. Förbättringar och tillägg
4. Kända problem
5. Rättningar
6. Mjukvaruformat
7. Ändringar i dokumentationen

1 ALLMÄNT.

1. Den här installationsanvisningen gäller MIMER SH version 3.3.4
2. Kompilera om alla gamla SH-bilder efter installationen

2 HÄRD OCH MJUKVARU-KRAV.

Härdvara: ABC1600

Mjukvara: ABCenix grundsystem (standard)
C eller Fortrakompilator

3 FÖRBÄTTRINGAR OCH TILLÄGG.

- 3.1 Det är nu möjligt att ange biblioteksnamn i andra parametern i rutinen INISH2
Det gör det möjligt att starta upp applikationen från valfritt bibliotek

Ex. inish2_(&term,"/USR/MIMER/SH/BILD/APBILD");

4 KÄNDA PROBLEM.

- 4.1 SH-rutinen RMPSH fungerar ej mot bilder utan något fält
Definiera ett dummy-fält för att klara detta

5 RÄTTNINGAR.

- 5.1 Alla SH-definitionsfiler ligger nu i /usr/mimer/sh/bild och /usr/mimer/sh/shfiles vilket gör att de inte längre måste finnas i aktuellt bibliotek

6 MJUKVARUFORMAT.

Ven här utgåvan inkluderar:

Två disketter med MIMER SH i tarformat med följande filer:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 171 Apr 16 07:13 1985 | usr/bin/shc |
| 104938 Apr 23 09:54 1985 | usr/bin/shc3 |
| 184066 Apr 23 09:54 1985 | usr/bin/she |
| 91456 Apr 23 09:54 1985 | usr/bin/shl |
| 155648 Apr 9 15:43 1985 | usr/mimer/sh/bild/sheobj |
| 1802 Apr 9 15:43 1985 | usr/mimer/sh/shfiles/shctcr |
| 430 Apr 9 15:43 1985 | usr/mimer/sh/shfiles/shlang |
| 30720 Apr 12 14:27 1985 | usr/mimer/sh/shfiles/shterm |
| 30720 Apr 23 10:02 1985 | usr/mimer/sh/shfiles/shtermdok |
| 489 Apr 11 13:43 1985 | usr/mimer/sh/example/check.sou |
| 177 Apr 11 13:43 1985 | usr/mimer/sh/example/ctest.sou |
| 339 Apr 11 13:43 1985 | usr/mimer/sh/example/edit.sou |
| 342 Apr 11 13:43 1985 | usr/mimer/sh/example/meny.sou |
| 737 Apr 11 13:43 1985 | usr/mimer/sh/example/prompt.sou |

```
2142 Apr 23 10:07 1985 usr/mimer/sh/example/INFO
1490 Apr 11 13:43 1985 usr/mimer/sh/example/mimcint.c
3374 Apr 11 13:43 1985 usr/mimer/sh/example/mimctest.c
193 Apr 11 13:44 1985 usr/mimer/sh/example/ctest.cmd
3406 Jun  5 11:31 1985 usr/mimer/info/sh.info
273528 Jun 11 12:06 1985 usr/lib/libMsh.a
```

Gör följande för att installera MIMER SH på ABC1600:

- 1) Logga in som root.
- 2) Ta bort ev gammal version av MIMER SH. Följande filer skall tas bort:

— /usr/bin/shc
/usr/bin/shc2
/usr/bin/she
/usr/bin/shl
/usr/bin/getsh
/usr/mimer/shc3
/usr/mimer/sh/shfiles/shcter
/usr/mimer/sh/shfiles/shterm
/usr/mimer/sh/shfiles/shclng
/usr/mimer/sh/shfiles/sheobj
/usr/mimer/info/sh.info
/usr/lib/libMsh.a

- 2) Läs in disketterna med följande kommando:

tar xvf /dev/mf2

- 3) Skriv ut filen /usr/mimer/info/sh.info för information om hur man får MIMER SH exekverbart. Använd följande kommando:

print /usr/mimer/info/sh.info

- 4) Om du vill veta vad disketten innehåller utan att läsa in den använd följande kommando:

tar tvf /dev/mf2

7 ÄNDRINGAR I DOKUMENTATIONEN.

Grunddokumentation till MIMER SH består av 2 manualer:

MIMER/SW SCREENHANDLER USER GUIDE
MIMER/SW REFERENCE MANUAL

Ändringar i manualerna beskrivs under denna punkt